

# Borgholm Handdukstork

BVC1045 / BVE1045 och BKC1045 / BKE1045



## TEKNISK SPECIFIKATION:

Yta: Krom / Vit RAL 9003.

Bredd: 450 mm. Höjd: 950 mm. (1070 mm inkl. elpatron). Djup: 95-110 mm. c/c röranslutning: 415 mm.

Röranslutning: 1/2 RG neråt.

Effekt W (dt50/dt30): se tabell nedan.

Temperaturområde: 0 - 60°C. Vikt netto: se tabell nedan. Vikt inkl. emballage: se tabell nedan.

Elversioner: 230V 300W, IP-Klass IP44.

Vätskefyllning: Vatten-glykol delar 8/2. Vätskevolym: se tabell.


Art.nr.	Namn	Effekt W	Not.	Best.nr.	RSK-nr.	Fyllnadsvol.	Vikt netto	Vikt inkl. emballage
<b>BVC1045</b>	Borgholm grundversion vit	412/214	OBS! EJ för VVC	BVC1045	8756290	4,50 lit	8,30 kg	10,46 kg
<b>BVE1045</b>	Borgholm elversion vit	300	Inkl. PV3 elpatron	BVE1045	8756220	4,50 lit	13,16 kg	16,60 kg
<b>BKC1045</b>	Borgholm grundversion krom	412/214	OBS! EJ för VVC	BKC1045	8756299	4,30 lit	7,74 kg	8,76 kg
<b>BKE1045</b>	Borgholm elversion krom	300	Inkl. PK3 elpatron	BKE1045	8756229	4,30 lit	12,40 kg	14,80 kg

## Notera:

Elversioner levereras monteringsklara med steglös elpatron och fabriksfylld med vätska.

Elpatronen är standardmonterad på höger sida sett framifrån. OBS! Om elpatronen ska sitta på vänster sida, säg till vid beställning.

OBS! Denna handdukstork får EJ kopplas på VVC-system.



**OBS! BORRA ALDRIG HÅL I VÄGGEN UTAN ATT FÖRST HA KONTROLLERAT MÅTTEN PÅ DET AKTUELLA EXEMPLARET.**

Det kan finnas mindre mått Differenser. Nordhem fritar sig allt ansvar om förborring skett utan att ha följt monteringsanvisningen.

Handdukstorken ska monteras av behörig VVS/EI-installatör.

Nordhem förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i produktens tekniska specifikation.

Nordhem Värme AB

Tel: 031 - 23 25 27

Utängarna 26

Fax: 031 - 55 55 79

SE-417 48 Göteborg

info@nordhem.se

www.nordhem.se